

DARAWELL

ADHESIVO PARA CONCRETO, MORTERO Y USOS MÚLTIPLES

Ficha Técnica

Soluciones para concreto

DARAWELL

Adhesivo para concreto, mortero y usos múltiples

Presentaciones Disponibles :

1 Galón 3.785 Litros

1 Cubeta 19 Litros

1 Tambo 200 Litros

DARAWELL:

Es un líquido blanco construido por una emulsión concentrada de polímeros sintéticos en agua. adicionada a morteros revoques de cemento y /o cal, proporciona una mayor adherencia de las mezclas a la base de construcciones de gran peso aumentando las resistencias mecánicas a la tracción, flexión abrasión e impacto.

Usos:

Se emplea: En alisados y nivelación de superficies. En aplicación de revestimientos y acabados. Bacheos, rellenos y reparación de carpetas. Revestimientos lisos y tirolés texturados en general. Mejorador de adherencia de pinturas a la cal. Como sellador de superficies porosas.

Propiedades:

Listo para usar: En revoques, morteros, carpetas, contrapisos, hendidos de yeso, tirolés, pinturas a la cal y de cemento. Aumenta la resistencia a la abrasión, compresión y flexión. No es barrera de vapor. Se obtiene mayor elasticidad, plasticidad y cohesión evitando los desprendimientos y cuarteamientos por vibraciones, humedad, etc.

Recomendaciones:

- No aplicar DARAWELL a temperaturas menores de 5°C.
- No utilizarlo en ambientes con saturación de humedad o ante pronóstico de lluvia.
- Mezclelo solo con agua limpia.

Preparación:

Limpie la superficie. Si estuviese manchada con aceites o grasas, lavar utilizando agua caliente y detergentes o con una dilución de sosa cáustica al 10%, enjuagar con abundante agua. Antes de iniciar posibles tratamientos las superficies deben mojarse con agua.

DARAWELL En mezclas:

Para preparar un saco de cemento 50kg agregar galón de DARAWELL y si es necesario añadir agua hasta obtener consistencia espesa de la mezcla. Una vez que el puente de adherencia comienza a "tirar", colocar la carpeta, revestimiento, tirol, mortero, bacheo, etc.

DARAWELL En aplanados: Yeso, pastas, pinturas o tirolés:

Diluido con el agua en proporción de 1:5 del DARAWELL se obtienen concretos, morteros, pastas, yesos, tiroles pinturas y aplanados con mayor plasticidad y resistencia.

DARAWELL Para pintura de cal:

Se adiciona a la pintura de cal en proporción de 1:4 con el agua a utilizar, el resultado será una buena adherencia y previene el desprendimiento de polvo.

DARAWELL Como sellador:

Al utilizar en proporción de 1:1 con agua se utiliza la resultante como mezcla de adherencia y agua de mezcla.

Dosificación y rendimiento como aditivo:

Calcular el 10% de DARAWELL sobre el consumo de cemento en concreto o mortero. En las mezclas de adherencia considerando la dilución de 1:1 sobre superficies porosas estándar rinde de 4-6 m²/L. (Esto puede variar si la porosidad es extrema)

Propiedades Físicas:

Prueba	Especificación	
Consistencia	Líquido semiviscoso	
Color	Blanco	
Olor	Característico	
Densidad	1.02 - 1.04 g/mL.	
Viscosidad	2000 - 2200 CPS	
Toxicidad	Por ingestión	
Solubilidad	Soluble en agua	
PH	6.5	

Almacenaje y caducidad:

Conserva sus propiedades por 12 meses bajo las siguientes condiciones:

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

Precaución: No se deje al alcance de los niños

Nota Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa COVERACK®. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Empresa:	PRODUCTOS COVERACK	Escanea el Código QR para ir a nuestro sitio web  www.coverack.com.mx
Dirección:	Avenida: 38 Sur No Exterior: 4810 Colonia: Castro Green Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México Código Postal: 22127	
Teléfono Oficina:	664 689 8223	
Email:	productosrack@gmail.com	
Ventas:	+52 664 363 7727	