

Ficha Técnica

TILT UP DESENCOFRANTE

Desmoldante elaborado con productos amigables con el medio ambiente.

Presentaciones Disponibles :

1 Cubeta 19 Litros

1 Tambo 200 Litros

Descripción:

Desencofrante TILT-UP es una emulsión formulada con productos amigables con el medio ambiente como ácidos grasos y aceites minerales de la mejor calidad que permiten un desmoldado fácil, mejor acabado, sin manchas en las placas de tilt-up.

Usos:

- Paneles de concreto TILT-UP
- Cimbras metálicas. Cimbras de madera, etc.

Características:

- Base agua
- Ecológico
- No mancha
- Mejora el acabado
- Fácil desmolde
- Mejora la productividad

Rendimiento:

Primera capa 9-12 m²/L. Segunda capa 13-17 m²/L. Este puede variar dependiendo la textura y porosidad de la superficie. Se recomienda hacer una prueba previa.

Preparación de Superficie:

La superficie debe estar nivelada y con buen acabado para evitar imperfecciones en las placas. Limpiar el área de polvo y grasa, retirar objetos en donde se va a hacer el colado para no disminuir la calidad de la superficie de los muros.

Aplicación

Homogeneizar agitando vigorosamente el DESENCOFRANTE TILT-UP por 3 minutos antes de su aplicación sobre la placa de cemento para formar una capa uniforme y obtener mayor rendimiento.

Aplicar con rodillo, bomba de aspersión con una boquilla adecuada que permita una capa homogénea (boquilla No. 2-2, 2-7). Deje secar la primera capa de una hora a hora y media antes de aplicar la segunda capa perpendicularmente, una vez seca la segunda capa puede proceder al vaciado de concreto para construir la placa de tilt-up.

Aplicar a temperatura entre los 10 °C Y 35 °C. Lavar el tanque y las boquillas de aspersión después de su uso para conservarlas en buen funcionamiento.

Recomendaciones:

utilice herramientas limpias. Asegúrese que exista una capa hidrofóbica antes del vaciado de concreto

No se recomienda para el uso sobre losas que hayan sido curadas con hojas de polipropileno que pueden generar sales sobre la superficie que impidan la formación de la capa desencofrante de tilt-up.

Precaución:

No se deje al alcance de los niños

Almacenaje y Caducidad:

6 meses

- En su empaque original sin abrir.
- Lugar seco y ventilado.
- Puesto sobre la tarima y bajo techo.

Nota	Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa Productos coverack COVERACK sobre todo si el uso del producto no es el indicado. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.
-------------	---

Empresa:	PRODUCTOS COVERACK	Escanea el Código QR para ir a nuestro sitio web
Dirección:	Avenida: 38 Sur No Exterior: 4810 Colonia: Castro Green Municipio: Tijuana Estado: Baja California País: México Código Postal: 22127	
Teléfono Oficina:	664 689 8223	
Email:	productosrack@gmail.com	
Ventas:	+52 664 363 7727	www.coverack.com.mx